

truplast

Kunststofftechnik GmbH



Absaugschläuche aus EVA



Absaugschläuche aus EVA für Industrie und Haushalt

Gewickelte Schläuche aus EVA in allen RAL-Farben und in den unterschiedlichsten Durchmessern und Ausführungen erhältlich

Einsatzgebiete: Gewerbe/Industrie, Haushalt, Autowaschanlagen, Bodenpflege, Zentralsauganlagen, Profigebäudereinigung, Schwimmbadtechnik
Vakuumfest bis ca. 5m WS und temperaturbeständig von -45°C bis 65°C

TRUFLEX® 92.90



Saugschlauch, Standardausführung

Der Schlauch ist leicht, hoch flexibel, witterungsbeständig, abriebfest, weist eine hohe Innenglatte auf und besitzt bei starker radialer Verformung ausgezeichnete Rückstelleigenschaften.

Abmessungen: LW 20mm bis LW 100mm, Rollenware 30m, Fixlängen auf Kundenwunsch

Farbe: hellgrau, Sonderfarben nach Kundenwunsch möglich

Ausführungen: umflochten*, antistatisch**, elektrisch leitend***

Kurze Lieferzeiten durch Bevorratung der gängigen Abmessungen

TRUFLEX® 92.90 L



Saugschlauch, leichte Ausführung

Durch sein rundes Querschnittprofil hat der Schlauch hervorragende mechanische Eigenschaften und erreicht Prüfwerte, die erheblich über den Anforderungen nach DIN EN 60312 liegen.

Abmessungen: LW 25mm bis LW 50mm, Rollenware 30m, Fixlängen nach Kundenwunsch

Farbe: silber, Sonderfarben nach Kundenwunsch möglich

Ausführungen: zweifarbig, umflochten*, antistatisch**, elektrisch leitend***

TRUFLEX® 92.90 LC



Saugschlauch, leichte Ausführung, konisch ansteigend

Profileigenschaften wie TRUFLEX® 92.90 L, zudem wird der Durchfluss-Widerstand durch die Konizität verringert und die Saugleistung bei gleichzeitigem Rückgang des Geräuschpegels erhöht.

Die Verstopfungsgefahr wird deutlich vermindert. Das Handling an schwer zugänglichen Stellen, z.B. bei der Fahrzeuginnenreinigung, wird erleichtert. Das Ersatzteilgeschäft verbleibt beim Erstausrüster.

Abmessungen: Fixlängen nach Kundenwunsch, Konizität von LW 27mm bis 50mm möglich

Farbe: individuell nach Kundenwunsch

Ausführungen: zweifarbig, umflochten*, antistatisch**, elektrisch leitend***

TRUFLEX® 92.90 LI



Saugschlauch, leichte Ausführung, innenliegender Kanal

Profileigenschaften wie TRUFLEX® 92.90 L, des Weiteren vergrößern sich die Einsatzmöglichkeiten durch einen im Schlauch eingearbeiteten Leerkanal, der zur Aufnahme von strom- und wasserführenden Elementen zur Verfügung steht.

Abmessungen: Fixlängen (max. 2375mm) nach Kundenwunsch, Durchmesser auf Anfrage

Farbe: nach Kundenwunsch

Ausführungen: konisch, zweifarbig, umflochten*, antistatisch**, elektrisch leitend***


Marketingvorteile von umflochtenen und zweifarbigen Schläuchen:

Durch die kombinierbaren Farb- und Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. mit individuellen Flechtmustern, erhöht sich der Wiedererkennungswert Ihrer Produkte. Das neue Styling führt zu einer hohen Wertigkeit und kann zu einer Steigerung Ihrer Verkaufszahlen beitragen.

* Sonderanfertigung; nur in Fixlängen mit montierten Anschlusselementen lieferbar

** mit Oberflächenwiderstand $\leq 10^{11} \Omega/m$ (migrierendes Antistatikum)

*** mit Oberflächenwiderstand $\leq 10^6 \Omega/m$



Passendes Zubehör finden Sie in unserem Katalog für Anschlusssteile und Zubehör